
# Roulette pivotante 100 mm en acier inoxydable, polyamide, palier lisse, trou central 12,5 mm, 200 kg, Réf. 41323

Roulette pivotante en acier inoxydable, diamètre de roue 100 mm, roue pleine en polyamide, avec palier lisse. Elle porte 200 kg en dynamique et 250 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.






Numéro de plan **2-766 L12** | Référence **41323** | EAN **3838461413230**

| | |
|---|---|
| **Type** | Roulette pivotante en acier inoxydable |
| **Diamètre de roue** | 100 mm |
| **Largeur de roue** | 35 mm |
| **Bande de roulement** | roue pleine en polyamide, 70±5 Shore D |
| **Corps de roue** | polyamide |
| **Type de moyeu** | palier lisse |
| **Capacité de charge dynamique** | 200 kg |
| **Capacité de charge statique** | 250 kg |
| **Fixation** | Trou central |
| **Diamètre du trou central** | 12,5 mm |
| **Hauteur totale** | 128 mm |
| **Déport** | 40 mm |
| **Poids** | 0,61 kg |
| **Température, service continu** | de -25 à +80 °C |
| **Température, exposition brève (max. 10 min)** | de -30 à +110 °C |
| **Dimensions de la platine** | 73 mm |
| **Dureté du bandage** | 70 Shore D |

## Propriétés et utilisation

La roulette supporte des lavages fréquents et convient aux milieux chauds et humides. L'acier inoxydable ne rouille pas et garde son aspect. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.