
# Roulette pivotante 125 mm en acier inoxydable, polyamide, palier lisse, trou central 12,5 mm, 250 kg, Réf. 41325

Roulette pivotante en acier inoxydable avec roue de 125 mm de diamètre, roue pleine en polyamide, sur palier lisse. Capacité de charge 250 kg en dynamique et 310 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.






Numéro de plan **2-767 L12** | Référence **41325** | EAN **3838461413254**

| | |
|---|---|
| **Type** | Roulette pivotante en acier inoxydable |
| **Diamètre de roue** | 125 mm |
| **Largeur de roue** | 38 mm |
| **Bande de roulement** | roue pleine en polyamide, 70±5 Shore D |
| **Corps de roue** | polyamide |
| **Type de moyeu** | palier lisse |
| **Capacité de charge dynamique** | 250 kg |
| **Capacité de charge statique** | 310 kg |
| **Fixation** | Trou central |
| **Diamètre du trou central** | 12,5 mm |
| **Hauteur totale** | 155 mm |
| **Déport** | 40 mm |
| **Poids** | 0,66 kg |
| **Température, service continu** | de -25 à +80 °C |
| **Température, exposition brève (max. 10 min)** | de -30 à +110 °C |
| **Dimensions de la platine** | 73 mm |
| **Dureté du bandage** | 70 Shore D |

## Propriétés et utilisation

La roulette supporte des lavages fréquents et convient aux milieux chauds et humides. L'acier inoxydable ne rouille pas et garde son aspect. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.