Roulette pivotante à blocage total 100 mm en acier inoxydable, polyuréthane, roulement à rouleaux, trou central 12,5 mm, 150 kg, Réf. 41404

Roulette pivotante à blocage total en acier inoxydable, diamètre de roue 100 mm, bandage en polyuréthane, avec roulement à rouleaux. Elle porte 150 kg en dynamique et 180 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.





Numéro de plan **2-055-20V** | Référence **41404** | EAN **3838461414046**

Type	Roulette pivotante à blocage total en acier inoxydable
Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	32 mm
Bande de roulement	bandage en polyuréthane, 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement	vert
Corps de roue	polyamide
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	180 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	12,5 mm
Hauteur totale	128 mm
Déport	40 mm
Frein	blocage total (bloque la roue et le pivot)
Poids	0,87 kg
Température, service continu	de -25 à +55 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +55 °C
Dimensions de la platine	73 mm
Matériau de la bande de roulement	Polyuréthane injecté

Propriétés et utilisation

Peu de déformation quand l'appareil reste à l'arrêt, et résistance à l'huile. La plage de température est large, voir le tableau. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.