
Roulette pivotante à blocage total 80 mm en acier inoxydable, caoutchouc gris, roulement à rouleaux, trou central 12,5 mm, 65 kg, Réf. 41545

Roulette pivotante à blocage total en acier inoxydable, diamètre de roue 80 mm, bandage en caoutchouc gris, avec roulement à rouleaux. Elle porte 65 kg en dynamique et 80 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.





Numéro de plan **2-979 L12** | Référence **41545** | EAN **3838461415456**

Type	Roulette pivotante à blocage total en acier inoxydable
Diamètre de roue	80 mm
Largeur de roue	30 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc gris, 83 Shore A
Couleur de la bande de roulement	gris
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	65 kg
Capacité de charge statique	80 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	12,5 mm
Hauteur totale	106 mm
Déport	40 mm
Frein	blocage total (bloque la roue et le pivot)
Poids	0,75 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C
Dimensions de la platine	73 mm

Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Le caoutchouc gris ménage le sol. La roulette convient aux zones humides et au nettoyage à la vapeur, et passe les petits obstacles en douceur. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.