
Roulette pivotante 200 mm en acier inoxydable, polyamide, roulement à rouleaux, trou central 12,5 mm, 300 kg, Réf. 2-759 L12

Roulette pivotante en acier inoxydable, diamètre de roue 200 mm, roue pleine en polyamide, avec roulement à rouleaux. Elle porte 300 kg en dynamique et 370 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.





Numéro de plan **2-759 L12** | SKU **41683** | EAN **3838461416835**

Type	Roulette pivotante en acier inoxydable
Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	roue pleine en polyamide, 70±5 Shore D
Corps de roue	polyamide
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	300 kg
Capacité de charge statique	370 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	12,5 mm
Hauteur totale	232 mm
Déport	60 mm
Poids	2,1 kg
Température, service continu	de -25 à +80 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +110 °C
Dimensions de la platine	93 mm
Dureté du bandage	70 Shore D

Propriétés et utilisation

La roulette supporte des lavages fréquents et convient aux milieux chauds et humides. L'acier inoxydable ne rouille pas et garde son aspect. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.