
Roulette pivotante 150 mm en acier inoxydable, caoutchouc gris, palier lisse, trou central 12,5 mm, 170 kg, Réf. 2-975 L12

Roulette pivotante en acier inoxydable, bandage en caoutchouc gris, palier lisse, diamètre de roue 150 mm. Capacité de charge 170 kg en dynamique et 210 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.





Numéro de plan **2-975 L12** | SKU **41915** | EAN **3838461419157**

Type	Roulette pivotante en acier inoxydable
Diamètre de roue	150 mm
Largeur de roue	40 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc gris, 83 Shore A
Couleur de la bande de roulement	gris
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	170 kg
Capacité de charge statique	210 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	12,5 mm
Hauteur totale	180 mm
Déport	50 mm
Poids	1,5 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C
Dimensions de la platine	93 mm

Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Le caoutchouc gris ménage le sol. La roulette convient aux zones humides et au nettoyage à la vapeur, et passe les petits obstacles en douceur. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.