Roue 125 mm en acier inoxydable, caoutchouc élastique, roulement à billes, alésage 12 mm, 200 kg, Réf. 42153

Roue en acier inoxydable, bandage en caoutchouc élastique, roulement à billes, diamètre de roue 125 mm. Capacité de charge 200 kg en dynamique et 250 kg en statique, alésage de 12 mm.



Numéro de plan **2-040-25K** | Référence **42153** | EAN **3838461421532**

Type	Roue en acier inoxydable
Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	35 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc élastique, 70 Shore A
Couleur de la bande de roulement	vert
Corps de roue	polyamide
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	250 kg
Alésage	12 mm
Poids	0,37 kg
Température, service continu	de -25 à +80 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +110 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Longueur du moyeu	44 mm

Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Amortit les chocs et roule en douceur sur les irrégularités. Facile à nettoyer. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.