Roulette pivotante à blocage total 160 mm en acier inoxydable, polyuréthane, roulement à billes, trou central 12,5 mm, 300 kg, Réf. 42214

Roulette pivotante à blocage total en acier inoxydable, diamètre de roue 160 mm, bandage en polyuréthane, avec roulement à billes. Elle porte 300 kg en dynamique et 370 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.





Numéro de plan **2-055-32K** | Référence **42214** | EAN **3838461422140**

Type	Roulette pivotante à blocage total en acier inoxydable
Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	bandage en polyuréthane, 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement	vert
Corps de roue	polyamide
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	300 kg
Capacité de charge statique	370 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	12,5 mm
Hauteur totale	190 mm
Déport	50 mm
Frein	blocage total (bloque la roue et le pivot)
Poids	1,73 kg
Température, service continu	de -25 à +55 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +55 °C
Dimensions de la platine	93 mm
Matériau de la bande de roulement	Polyuréthane injecté

Propriétés et utilisation

Peu de déformation quand l'appareil reste à l'arrêt, et résistance à l'huile. La plage de température est large, voir le tableau. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.