
# Roulette pivotante 160 mm en acier inoxydable, caoutchouc élastique, roulement à billes, trou central 12,5 mm, 300 kg, Réf. 42265

Roulette pivotante en acier inoxydable, diamètre de roue 160 mm, bandage en caoutchouc élastique, avec roulement à billes. Elle porte 300 kg en dynamique et 370 kg en statique, fixation par trou central de 12,5 mm.






Numéro de plan **2-044-32K** | Référence **42265** | EAN **3838461422652**

| | |
|---|---|
| **Type** | Roulette pivotante en acier inoxydable |
| **Diamètre de roue** | 160 mm |
| **Largeur de roue** | 50 mm |
| **Bande de roulement** | bandage en caoutchouc élastique, 70 Shore A |
| **Couleur de la bande de roulement** | vert |
| **Corps de roue** | polyamide |
| **Type de moyeu** | roulement à billes |
| **Capacité de charge dynamique** | 300 kg |
| **Capacité de charge statique** | 370 kg |
| **Fixation** | Trou central |
| **Diamètre du trou central** | 12,5 mm |
| **Hauteur totale** | 190 mm |
| **Déport** | 50 mm |
| **Poids** | 1,73 kg |
| **Température, service continu** | de -25 à +80 °C |
| **Température, exposition brève (max. 10 min)** | de -30 à +110 °C |
| **Dimensions de la platine** | 93 mm |

Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

## Propriétés et utilisation

Amortit les chocs et roule en douceur sur les irrégularités. Facile à nettoyer. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.