Roue 200 mm en acier inoxydable, polyuréthane, roulement à billes, alésage 20 mm, 500 kg, Réf. 42295

Roue en acier inoxydable, bandage en polyuréthane, roulement à billes, diamètre de roue 200 mm. Capacité de charge 500 kg en dynamique et 620 kg en statique, alésage de 20 mm.



Numéro de plan **2-050-40K** | Référence **42295** | EAN **3838461422959**

Type	Roue en acier inoxydable
Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	bandage en polyuréthane, 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement	vert
Corps de roue	polyamide
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	500 kg
Capacité de charge statique	620 kg
Alésage	20 mm
Poids	1,1 kg
Température, service continu	de -25 à +55 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +55 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Longueur du moyeu	58 mm
Matériau de la bande de roulement	Polyuréthane injecté

Propriétés et utilisation

Peu de déformation quand l'appareil reste à l'arrêt, et résistance à l'huile. La plage de température est large, voir le tableau. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.