Roulette pivotante à blocage total 160 mm pour charges lourdes, caoutchouc noir, roulement à billes, platine 140x110 mm, 400 kg, Réf. 42374

Roulette pivotante à blocage total pour charges lourdes, bandage en caoutchouc noir, roulement à billes, diamètre de roue 160 mm. Capacité de charge 400 kg en dynamique et 500 kg en statique.



Numéro de plan **2-113-32K** | Référence **42374** | EAN **3838461423741**

Type	Roulette pivotante à blocage total pour charges lourdes
Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc noir, 65 Shore A
Couleur de la bande de roulement	noir
Corps de roue	aluminium
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	400 kg
Capacité de charge statique	500 kg
Platine	140x110 mm
Entraxe des trous	105x80 mm
Diamètre des trous de fixation	11 mm
Hauteur totale	200 mm
Déport	54 mm
Frein	blocage total (bloque la roue et le pivot)
Blocage directionnel	en option
Poids	3,35 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Déplace les marchandises sans bruit sur des sols irréguliers et supporte de fortes charges. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.