lourde charge roulette fixe + bande de roulement en polyuréthane moulé par injection Ø160 x W50mm pour 600kg

ID 42443: hauteur totale 200 mm | distance des 4 trous de montage 105x80 mm | roue avec roulement à billes et bande de roulement en polyuréthane moulé par injection avec dureté 65 ° Shore A | Résistant à la gravité, charges extrêmement élevées, pas de déformation à l'état stationnaire, sans contact grâce à des textures grossières



Numéro de plan **2-141-32K** | Référence **42443** | EAN **3838461424434**

Diamètre de roue	160 mm
Largeur de la roue	50 mm
Capacité de charge à 4 km/h	600 kg
Capacité de charge statique	750 kg
Hauteur totale	200 mm
Type de fixation	Fixation à platine
Dimensions de la platine	140 x 110 mm
Entre-axe	105 x 80 mm
Trou central Ø	11 mm
Roulement	Roulement à billes
Matériau de la bande de roulement	Polyuréthane injecté
Dureté du bandage	65 Shore A
Corps de roue	Fonte
Blocage directionnel	En option
Plage de température	-20 à +70 °C
Poids	4,3 kg

lourde charge roulette fixe avec une hauteur totale 200 mm Diamètre et largeur des roues: 160 x 50 mm Plaque de montage avec 4 trous de fixation 11 mm, distance des trous de montage 105x80 mm et dimensions extérieures de la plaque de montage: 140x110 mm Roue avec roulement à billes et bande de roulement en polyuréthane moulé par injection avec dureté 65 ° Shore A sur fonte. Capacité de charge approuvée et testée Dynamique 600 kg Statique 750 kg gamme des températures: Opération continue: -20 | +70°C Court (10 minutes) Contact: -30 | +80°C Avantages de ceci Résistant à la gravité roulette fixe: extrêmement élevées de déformation à l'état stationnaire contact grâce à des textures grossières