# Roue 100 mm, polyamide, roulement à billes, alésage 8,5 mm, 200 kg, Réf. 42463, corps de roue blanc

Roue, roue pleine en polyamide, roulement à billes, diamètre de roue 100 mm. Capacité de charge 200 kg en dynamique et 250 kg en statique, alésage de 8,5 mm.



Numéro de plan **2-681-20K** | Référence **42463** | EAN **3838461424632**

| | |
|---|---|
| **Type** | Roue |
| **Diamètre de roue** | 100 mm |
| **Largeur de roue** | 35 mm |
| **Bande de roulement** | roue pleine en polyamide, 70±5 Shore D |
| **Corps de roue** | polyamide |
| **Type de moyeu** | roulement à billes |
| **Capacité de charge dynamique** | 200 kg |
| **Capacité de charge statique** | 250 kg |
| **Alésage** | 8,5 mm |
| **Poids** | 0,17 kg |
| **Température, service continu** | de -25 à +80 °C |
| **Température, exposition brève (max. 10 min)** | de -30 à +110 °C |
| **Type de fixation** | Moyeu de roue |
| **Longueur du moyeu** | 44 mm |
| **Dureté du bandage** | 70 Shore D |

## Propriétés et utilisation

Le polyamide résiste à de nombreux produits chimiques, supporte de fortes charges et encaisse les chocs. Il tolère de grands écarts de température. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.