Roue 200 mm pour charges lourdes, polyuréthane, roulement à billes, alésage 20 mm, 1000 kg, Réf. 2-140-40K

Roue pour charges lourdes, bandage en polyuréthane, roulement à billes, diamètre de roue 200 mm. Capacité de charge 1000 kg en dynamique et 1250 kg en statique, alésage de 20 mm.



Numéro de plan **2-140-40K** | SKU **42504** | EAN **3838461425042**

Type	Roue pour charges lourdes
Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	bandage en polyuréthane, 65 Shore A
Couleur de la bande de roulement	orange-rouge-marron
Corps de roue	fonte
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	1000 kg
Capacité de charge statique	1250 kg
Alésage	20 mm
Poids	4,4 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Longueur du moyeu	60 mm
Matériau de la bande de roulement	Polyuréthane injecté

Propriétés et utilisation

Supporte de très fortes charges et garde sa forme quand l'appareil reste longtemps à l'arrêt. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.