Roue 160 mm pour charges lourdes, caoutchouc noir, roulement à billes, alésage 20 mm, 500 kg, Réf. 42505

Roue pour charges lourdes, bandage en caoutchouc noir, roulement à billes, diamètre de roue 160 mm. Capacité de charge 500 kg en dynamique et 620 kg en statique, alésage de 20 mm.



Numéro de plan **2-130-32K** | Référence **42505** | EAN **3838461425059**

Type	Roue pour charges lourdes
Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc noir, 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement	noir
Corps de roue	fonte
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	500 kg
Capacité de charge statique	620 kg
Alésage	20 mm
Poids	3 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C
Type de fixation	Moyeu de roue

Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Ménage le sol et franchit les obstacles sans peine. Les charges lourdes roulent en douceur. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.