
Roulette pivotante à blocage total 160 mm pour charges lourdes, polyamide, palier lisse, platine 140x110 mm, 400 kg, Réf. 42564, corps de roue noir

Roulette pivotante à blocage total pour charges lourdes avec roue de 160 mm de diamètre, roue pleine en polyamide, sur palier lisse. Capacité de charge 400 kg en dynamique et 500 kg en statique.





Numéro de plan **2-063-32D** | Référence **42564** | EAN **3838461425646**

Type	Roulette pivotante à blocage total pour charges lourdes
Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	roue pleine en polyamide, 70±5 Shore D
Corps de roue	polyamide
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	400 kg
Capacité de charge statique	500 kg
Platine	140x110 mm
Entraxe des trous	105x80 mm
Diamètre des trous de fixation	11 mm
Hauteur totale	200 mm
Déport	54 mm
Frein	blocage total (bloque la roue et le pivot)
Blocage directionnel	en option
Poids	2,8 kg
Température, service continu	de -25 à +80 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +110 °C
Dureté du bandage	70 Shore D

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

Propriétés et utilisation

Faible usure, peu d'effort pour rouler et rotation facile. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.