Roulette pivotante à blocage total 250 mm pour charges lourdes, caoutchouc noir, roulement à billes, platine 135x110 mm, 550 kg, Réf. 2-113-50K

Roulette pivotante à blocage total pour charges lourdes, diamètre de roue 250 mm, bandage en caoutchouc noir, avec roulement à billes. Elle porte 500 kg en dynamique et 670 kg en statique, fixation par platine de 135x110 mm, entraxe des trous 105x80 mm.



Numéro de plan **2-113-50K** | SKU **43840** | EAN **3838461438400**

Type	Roulette pivotante à blocage total pour charges lourdes
Diamètre de roue	250 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc noir, 65 Shore A
Couleur de la bande de roulement	noir
Corps de roue	aluminium
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	500 kg
Capacité de charge statique	670 kg
Platine	135x110 mm
Entraxe des trous	105x80 mm
Diamètre des trous de fixation	11 mm
Hauteur totale	289 mm
Frein	blocage total (bloque la roue et le pivot)
Blocage directionnel	en option
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C
Capacité de charge à 4 km/h	550 kg

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Déplace les marchandises sans bruit sur des sols irréguliers et supporte de fortes charges. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.