Roulette pivotante 125 mm pour collectivités, polypropylène, roulement à billes, trou central 12 mm, 100 kg, Réf. 44809

Roulette pivotante pour collectivités, diamètre de roue 125 mm, roue pleine en polypropylène, avec roulement à billes. Elle porte 100 kg en dynamique et 120 kg en statique, fixation par trou central de 12 mm.





Numéro de plan **2-817** | Référence **44809** | EAN **3838461448096**

Type	Roulette pivotante pour collectivités
Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	32 mm
Bande de roulement	roue pleine en polypropylène, 60±5 Shore D
Couleur de la bande de roulement	gris
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	120 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	12 mm
Hauteur totale	155 mm
Déport	38 mm
Poids	0,85 kg
Température, service continu	de -20 à +60 °C
Dimensions de la platine	61 mm
Dureté du bandage	60 Shore D

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

Propriétés et utilisation

Protégée contre la poussière, sans traces sur le sol. Pivote facilement. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.