Roulette fixe 125 mm pour collectivités, caoutchouc thermoplastique (TPE), roulement à billes, platine 77x67 mm, 100 kg, Réf. 44828

Roulette fixe pour collectivités, bandage en caoutchouc thermoplastique (TPE), roulement à billes, diamètre de roue 125 mm. Capacité de charge 100 kg en dynamique et 120 kg en statique, fixation par platine de 77x67 mm, entraxe des trous 56x46 mm.



Numéro de plan **2-8PS-25K** | Référence **44828** | EAN **3838461448287**

Type	Roulette fixe pour collectivités
Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	32 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc thermoplastique (TPE), 82 Shore A
Couleur de la bande de roulement	gris
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	120 kg
Platine	77x67 mm
Entraxe des trous	56x46 mm
Diamètre des trous de fixation	9 mm
Hauteur totale	156 mm
Poids	0,66 kg
Température, service continu	de -20 à +60 °C
Matériau de la bande de roulement	Polyéthylène

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

Propriétés et utilisation

Protégée contre la poussière, sans traces sur le sol. Pivote facilement. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.