Roulette pivotante 125 mm pour collectivités, caoutchouc thermoplastique (TPE), roulement à billes, trou central 12,2 mm, 100 kg, Réf. 44833

Roulette pivotante pour collectivités, diamètre de roue 125 mm, bandage en caoutchouc thermoplastique (TPE), avec roulement à billes. Elle porte 100 kg en dynamique et 120 kg en statique, fixation par trou central de 12,2 mm.





Numéro de plan **2-8LG-25K** | Référence **44833** | EAN **3838461448331**

Type	Roulette pivotante pour collectivités
Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	32 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc thermoplastique (TPE), 82 Shore A
Couleur de la bande de roulement	gris
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	120 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	12,2 mm
Hauteur totale	156 mm
Déport	45 mm
Poids	0,7 kg
Température, service continu	de -20 à +60 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C
Dimensions de la platine	41 mm
Matériau de la bande de roulement	Polyéthylène

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

Propriétés et utilisation

Protégée contre la poussière, sans traces sur le sol. Pivote facilement. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.