Roulette pivotante à blocage total 100 mm pour collectivités, caoutchouc thermoplastique (TPE), roulement à billes, trou central 10,2 mm, 70 kg, Réf. 44836

Roulette pivotante à blocage total pour collectivités, diamètre de roue 100 mm, bandage en caoutchouc thermoplastique (TPE), avec roulement à billes. Elle porte 70 kg en dynamique et 80 kg en statique, fixation par trou central de 10,2 mm.





Numéro de plan **2-7LZ-20K** | Référence **44836** | EAN **3838461448362**

Type	Roulette pivotante à blocage total pour collectivités
Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	24 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc thermoplastique (TPE), 82 Shore A
Couleur de la bande de roulement	gris
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	roulement à billes
Capacité de charge dynamique	70 kg
Capacité de charge statique	80 kg
Fixation	Trou central
Diamètre du trou central	10,2 mm
Hauteur totale	123 mm
Déport	30 mm
Frein	blocage total (bloque la roue et le pivot)
Poids	0,41 kg
Température, service continu	de -20 à +60 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C
Dimensions de la platine	32 mm
Matériau de la bande de roulement	Polyéthylène

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

Propriétés et utilisation

Protégée contre la poussière, sans traces sur le sol. Pivote facilement. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.