Roulette pivotante 260 mm, pneumatique, roulement à rouleaux, platine 175x140 mm, 200 kg, Réf. 2-619 A, ID 47320

Roulette pivotante, diamètre de roue 260 mm, bandage pneumatique noir, avec roulement à rouleaux. Elle porte 200 kg en dynamique et 250 kg en statique, fixation par platine de 175x140 mm, entraxe des trous 140x105 mm.



Numéro de plan **2-619 A** | SKU **47320** | EAN **3838461473203**

Type	Roulette pivotante
Diamètre de roue	260 mm
Largeur de roue	85 mm
Bande de roulement	bandage pneumatique noir
Corps de roue	acier zingué électrolytiquement, sans Cr(VI)
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	250 kg
Platine	175x140 mm
Entraxe des trous	140x105 mm
Diamètre des trous de fixation	11 mm
Hauteur totale	290 mm
Déport	70 mm
Poids	4,2 kg
Température, service continu	de -5 à +60 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -5 à +60 °C

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Absorbe les chocs et franchit les obstacles en douceur. Convient aux terrains rocheux. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.