Roue 150 mm, polyamide résistant à la chaleur, palier lisse, alésage 12 mm, 250 kg, Réf. 2-763ISO

Roue, roue pleine en polyamide résistant à la chaleur, palier lisse, diamètre de roue 150 mm. Capacité de charge 200 kg en dynamique et 250 kg en statique, alésage de 12 mm.



Numéro de plan **2-763ISO** | SKU **47863** | EAN **3838461478635**

Type	Roue
Diamètre de roue	150 mm
Largeur de roue	46 mm
Bande de roulement	roue pleine en polyamide résistant à la chaleur, 85±5 Shore D
Corps de roue	polyamide résistant à la chaleur
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	200 kg
Capacité de charge statique	250 kg
Alésage	12 mm
Poids	0,27 kg
Température, service continu	de -25 à +250 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -40 à +300 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Longueur du moyeu	45 mm
Matériau de la bande de roulement	Polyamide résistant à la chaleur
Dureté du bandage	85 Shore D

Propriétés et utilisation

Conçue pour la chaleur et utilisée en boulangerie. Les températures en service continu et en exposition brève figurent dans le tableau. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.