
Roulette pivotante à blocage total 50 mm pour meubles, caoutchouc thermoplastique (TPE), palier lisse, trou central 10,5 mm, 70 kg, Réf. 2-846 T10

Roulette pivotante à blocage total pour meubles, diamètre de roue 50 mm, bandage en caoutchouc thermoplastique (TPE), avec palier lisse. Elle porte 70 kg en dynamique et 80 kg en statique, fixation par trou central de 10,5 mm.





Numéro de plan **2-846 T10** | SKU **49334** | EAN **3838461493348**

Diamètre de roue	50 mm
Largeur de la roue	25 mm
Capacité de charge à 4 km/h	70 kg
Capacité de charge statique	80 kg
Hauteur totale	68 mm
Type de fixation	Trou central
Dimensions de la platine	47 mm
Trou central Ø	10,5 mm
Déport	25 mm
Roulement	Palier lisse
Matériau de la bande de roulement	Polyéthylène
Dureté du bandage	92 Shore A
Corps de roue	Polypropylène
Frein	Blocage total
Plage de température	-20 à +60 °C
Poids	0,23 kg

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI).

Propriétés et utilisation

Peu de déformation quand le meuble est rarement déplacé, pas de traces sur le sol, et la roulette pivote facilement. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.