
Roulette pivotante de manutention 225 mm, caoutchouc noir, roulement à rouleaux, platine 175x140 mm, 250 kg, Réf. 55393

Roulette pivotante de manutention, diamètre de roue 225 mm, bandage en caoutchouc noir, avec roulement à rouleaux. Elle porte 250 kg en dynamique et 310 kg en statique, fixation par platine de 175x140 mm, entraxe des trous 140x105 mm.





Numéro de plan **2-311 ISO** | Référence **55393** | EAN **3838461553936**

Type	Roulette pivotante de manutention
Diamètre de roue	225 mm
Largeur de roue	60 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc noir, 80 Shore A
Couleur de la bande de roulement	noir
Corps de roue	acier zingué électrolytiquement, sans Cr(VI)
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	250 kg
Capacité de charge statique	310 kg
Platine	175x140 mm
Entraxe des trous	140x105 mm
Diamètre des trous de fixation	11 mm
Hauteur totale	258 mm
Déport	65 mm
Poids	4,9 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE). Testée selon EN 12532.

Propriétés et utilisation

Pivote facilement et passe les sols irréguliers et les obstacles. La jante en acier et le bandage en caoutchouc forment une roue solide. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.