Roue 125 mm, polypropylène, roulement à rouleaux, alésage 12 mm, 150 kg, Réf. 58477

Roue, roue pleine en polypropylène, roulement à rouleaux, diamètre de roue 125 mm. Capacité de charge 150 kg en dynamique et 180 kg en statique, alésage de 12 mm.



Numéro de plan **2-752 ISO** | Référence **58477** | EAN **3838461584770**

Type	Roue
Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	38 mm
Bande de roulement	roue pleine en polypropylène, 60±5 Shore D
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	180 kg
Alésage	12 mm
Poids	0,18 kg
Température, service continu	de -20 à +60 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Dureté du bandage	60 Shore D

Propriétés et utilisation

Le polypropylène résiste aux acides, s'use lentement et roule avec une faible résistance. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.