Roue 125 mm, polypropylène, palier lisse, alésage 12 mm, 150 kg, Réf. 59217

Roue, roue pleine en polypropylène, palier lisse, diamètre de roue 125 mm. Capacité de charge 150 kg en dynamique et 180 kg en statique, alésage de 12 mm.



Numéro de plan **2-762 ISO** | Référence **59217** | EAN **3838461592171**

Type	Roue
Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	38 mm
Bande de roulement	roue pleine en polypropylène, 60±5 Shore D
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	180 kg
Alésage	12 mm
Poids	0,14 kg
Température, service continu	de -20 à +60 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Dureté du bandage	60 Shore D

Propriétés et utilisation

Le polypropylène résiste aux acides, s'use lentement et roule avec une faible résistance. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.