Roue 200 mm, polypropylène, palier lisse, alésage 20 mm, 250 kg, Réf. 59219

Roue, roue pleine en polypropylène, palier lisse, diamètre de roue 200 mm. Capacité de charge 250 kg en dynamique et 310 kg en statique, alésage de 20 mm.



Numéro de plan **2-764 ISO** | Référence **59219** | EAN **3838461592195**

Type	Roue
Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	roue pleine en polypropylène, 60±5 Shore D
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	250 kg
Capacité de charge statique	310 kg
Alésage	20 mm
Poids	0,6 kg
Température, service continu	de -20 à +60 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Dureté du bandage	60 Shore D

Propriétés et utilisation

Le polypropylène résiste aux acides, s'use lentement et roule avec une faible résistance. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.