Roue 100 mm, caoutchouc noir, palier lisse, alésage 12 mm, 80 kg, Réf. 62372

Roue, bandage en caoutchouc noir, palier lisse, diamètre de roue 100 mm. Capacité de charge 80 kg en dynamique et 100 kg en statique, alésage de 12 mm.



Numéro de plan **2-123 ISO** | Référence **62372** | EAN **3838461623721**

Type	Roue
Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	32 mm
Bande de roulement	bandage en caoutchouc noir, 80 Shore A
Couleur de la bande de roulement	noir
Corps de roue	acier zingué électrolytiquement, sans Cr(VI)
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	80 kg
Capacité de charge statique	100 kg
Alésage	12 mm
Poids	0,25 kg
Température, service continu	de -20 à +70 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +80 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Longueur du moyeu	44 mm

Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE). Testée selon EN 12532.

Propriétés et utilisation

Pivote facilement et passe les sols irréguliers et les obstacles. La jante en acier et le bandage en caoutchouc forment une roue solide. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.