Roue 200 mm, pneumatique, roulement à rouleaux, alésage 20 mm, 60 kg, Réf. 64097

Roue, bandage pneumatique gris, roulement à rouleaux, diamètre de roue 200 mm. Capacité de charge 60 kg en dynamique et 70 kg en statique, alésage de 20 mm.



Numéro de plan **2-633 ISO** | Référence **64097** | EAN **3838461640971**

Type	Roue
Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	bandage pneumatique gris
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	60 kg
Capacité de charge statique	70 kg
Alésage	20 mm
Poids	0,43 kg
Température, service continu	de -5 à +60 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -5 à +60 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Longueur du moyeu	58 mm

Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Ne laisse pas de traces sur le sol. Convient aux terrains irréguliers, le pneumatique amortit les chocs. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.