Roue 260 mm, pneumatique, palier lisse, alésage 20 mm, 150 kg, Réf. 64107

Roue, bandage pneumatique noir, palier lisse, diamètre de roue 260 mm. Capacité de charge 150 kg en dynamique et 180 kg en statique, alésage de 20 mm.



Numéro de plan **2-638 ISO** | Référence **64107** | EAN **3838461641077**

Type	Roue
Diamètre de roue	260 mm
Largeur de roue	85 mm
Bande de roulement	bandage pneumatique noir
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	180 kg
Alésage	20 mm
Poids	0,9 kg
Température, service continu	de -5 à +60 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -5 à +60 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Longueur du moyeu	75 mm

Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Roule sur de grosses pierres et absorbe les chocs. Facile à manier. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.