Roue 125 mm, polyamide, roulement à rouleaux, alésage 12 mm, 250 kg, Réf. 2-752 ISO, corps de roue noir

Roue, roue pleine en polyamide, roulement à rouleaux, diamètre de roue 125 mm. Capacité de charge 250 kg en dynamique et 310 kg en statique, alésage de 12 mm.



Numéro de plan **2-752 ISO** | SKU **66499** | EAN **3838461664991**

Type	Roue
Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	38 mm
Bande de roulement	roue pleine en polyamide, 70±5 Shore D
Corps de roue	polyamide
Type de moyeu	roulement à rouleaux
Capacité de charge dynamique	250 kg
Capacité de charge statique	310 kg
Alésage	12 mm
Poids	0,18 kg
Température, service continu	de -25 à +80 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +110 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Longueur du moyeu	44 mm
Dureté du bandage	70 Shore D

Propriétés et utilisation

Le polyamide résiste à de nombreux produits chimiques, supporte de fortes charges et encaisse les chocs. Il tolère de grands écarts de température. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.