Roue 200 mm, polyamide, palier lisse, alésage 20 mm, 300 kg, Réf. 2-764 ISO, corps de roue noir

Roue, roue pleine en polyamide, palier lisse, diamètre de roue 200 mm. Capacité de charge 300 kg en dynamique et 370 kg en statique, alésage de 20 mm.



Numéro de plan **2-764 ISO** | SKU **66712** | EAN **3838461667121**

Type	Roue
Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	roue pleine en polyamide, 70±5 Shore D
Corps de roue	polyamide
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	300 kg
Capacité de charge statique	370 kg
Alésage	20 mm
Poids	0,6 kg
Température, service continu	de -25 à +80 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +110 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Longueur du moyeu	58 mm
Dureté du bandage	70 Shore D

Propriétés et utilisation

Le polyamide résiste à de nombreux produits chimiques, supporte de fortes charges et encaisse les chocs. Il tolère de grands écarts de température. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.