Roue 80 mm, polyamide, palier lisse, alésage 12 mm, 150 kg, Réf. 66713, corps de roue blanc

Roue, roue pleine en polyamide, palier lisse, diamètre de roue 80 mm. Capacité de charge 150 kg en dynamique et 180 kg en statique, alésage de 12 mm.



Numéro de plan **2-760 ISO** | Référence **66713** | EAN **3838461667138**

Type	Roue
Diamètre de roue	80 mm
Largeur de roue	35 mm
Bande de roulement	roue pleine en polyamide, 70±5 Shore D
Corps de roue	polyamide
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	180 kg
Alésage	12 mm
Poids	0,08 kg
Température, service continu	de -25 à +80 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +110 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Longueur du moyeu	44 mm
Dureté du bandage	70 Shore D

Propriétés et utilisation

Le polyamide résiste à de nombreux produits chimiques, supporte de fortes charges et encaisse les chocs. Il tolère de grands écarts de température. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.