Roue 200 mm, pneumatique, palier lisse, alésage 20 mm, 75 kg, Réf. 91044

Roue, bandage pneumatique gris, palier lisse, diamètre de roue 200 mm. Capacité de charge 75 kg en dynamique et 90 kg en statique, alésage de 20 mm.



Numéro de plan **2-501 ISO** | Référence **91044** | EAN **3838461910449**

Type	Roue
Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Bande de roulement	bandage pneumatique gris
Corps de roue	acier zingué électrolytiquement, sans Cr(VI)
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	75 kg
Capacité de charge statique	90 kg
Alésage	20 mm
Poids	0,6 kg
Température, service continu	de -5 à +60 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -5 à +60 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Longueur du moyeu	58 mm

Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Franchit les obstacles en douceur et ne marque pas le sol. Convient aux sols en pierre concassée. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.