Roue 160 mm pour charges lourdes, polyamide, palier lisse, alésage 25 mm, 400 kg, Réf. 91084, corps de roue noir

Roue pour charges lourdes, roue pleine en polyamide, palier lisse, diamètre de roue 160 mm. Capacité de charge 400 kg en dynamique et 500 kg en statique, alésage de 25 mm.



Numéro de plan **2-732** | Référence **91084** | EAN **3838461910845**

Type	Roue pour charges lourdes
Diamètre de roue	160 mm
Largeur de roue	44 mm
Bande de roulement	roue pleine en polyamide, 70±5 Shore D
Corps de roue	polyamide
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	400 kg
Capacité de charge statique	500 kg
Alésage	25 mm
Poids	0,65 kg
Température, service continu	de -25 à +80 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -30 à +110 °C
Type de fixation	Moyeu de roue
Longueur du moyeu	59 mm
Dureté du bandage	70 Shore D

Propriétés et utilisation

Faible usure, peu d'effort pour rouler et rotation facile. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.