
Roulette fixe 260 mm, pneumatique, palier lisse, platine 175x140 mm, 150 kg, Réf. 2-457 ISO

Roulette fixe avec roue de 260 mm de diamètre, bandage pneumatique noir, sur palier lisse. Capacité de charge 150 kg en dynamique et 180 kg en statique, fixation par platine de 175x140 mm, entraxe des trous 140x105 mm.





Numéro de plan **2-457 ISO** | SKU **91125** | EAN **3838461911255**

Type	Roulette fixe
Diamètre de roue	260 mm
Largeur de roue	85 mm
Bande de roulement	bandage pneumatique noir
Corps de roue	polypropylène
Type de moyeu	palier lisse
Capacité de charge dynamique	150 kg
Capacité de charge statique	180 kg
Platine	175x140 mm
Entraxe des trous	140x105 mm
Diamètre des trous de fixation	11 mm
Hauteur totale	290 mm
Poids	2,8 kg
Température, service continu	de -5 à +60 °C
Température, exposition brève (max. 10 min)	de -5 à +60 °C

Chape zinguée électrolytiquement et sans Cr(VI). Bandage sans HAP (directive UE 2005/69/CE).

Propriétés et utilisation

Roule sur de grosses pierres et absorbe les chocs. Facile à manier. Sur demande : autres couleurs de roue et de bandage, ainsi qu'un bandage conducteur ou antistatique (ESD).

Envoyez-nous le plan ou les dimensions de la roulette à remplacer et nous vous confirmerons la compatibilité. Devis sous 1 à 2 jours ouvrés.

Caractéristiques issues de la base de données produits LIV, octobre 2026.