Ruota girevole + ruota in polipropilene solido Ø45 x W29mm per 50kg

ID 25310: Altezza delle ruote 60 mm | distanza i 4 fori di montaggio #$% mm | ruote con cuscinetto a strisciamento e ruota in polipropilene solido con durezza 60±5 ° Shore D | Trasferimento essenziale, design accattivante, efficiente, facile rotazione sul posto



Numero disegno **2-458** | Codice articolo **25310** | EAN **3838461253102**

Diametro ruota	45 mm
Larghezza ruota	29 mm
Portata a 4 km/h	50 kg
Portata statica	60 kg
Altezza totale	60 mm
Tipo di fissaggio	Perno filettato
Disassamento	20 mm
Cuscinetto	Cuscinetto a strisciamento
Materiale del battistrada	Polipropilene
Durezza del battistrada	60 Shore D
Corpo ruota	Polipropilene
Intervallo di temperatura	da -20 a +60 °C
Peso	0,11 kg

mobilio Ruota girevole con un'altezza complessiva di 60 mm Diametro ruota x larghezza: 45 x 29 mm Piastra superiore con 4 fori di montaggio di 8,5 mm, distanza tra i fori di montaggio #$% mm e dimensioni esterne della piastra superiore: 35 mm Ruota con cuscinetto a strisciamento e ruota in polipropilene solido con durezza 60±5 ° Shore D. Capacità di carico approvata e testata Dinamico 50 kg Statico 60 kg Intervallo di temperatura: Funzionamento continuo: -20 | +60°C Esposizione breve (10 min.): /°C Vantaggi di questo Trasferimento essenziale Ruota girevole: accattivante rotazione sul posto