Ruota singola 200 mm, gomma nera, cuscinetto a sfere, foro asse 15 mm, 230 kg, Cod. 33494

Ruota singola, rivestimento in gomma nera, cuscinetto a sfere, diametro ruota 200 mm. Portata 230 kg dinamici e 280 kg statici, foro asse da 15 mm.



Numero disegno **2-106 ISO** | Codice articolo **33494** | EAN **3838461334948**

Tipo	Ruota singola
Diametro ruota	200 mm
Larghezza ruota	50 mm
Rivestimento	rivestimento in gomma nera, 80 Shore A
Colore del rivestimento	nero
Nucleo ruota	acciaio zincato elettroliticamente, senza Cr(VI)
Organo di rotolamento	cuscinetto a sfere
Portata dinamica	230 kg
Portata statica	280 kg
Foro asse	15 mm
Peso	2,1 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +70 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +80 °C
Tipo di fissaggio	Mozzo ruota
Lunghezza mozzo	54 mm

Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE). Testata secondo EN 12532.

Caratteristiche e applicazioni

Gira con facilità e supera pavimenti irregolari e ostacoli. Cerchio in acciaio e rivestimento in gomma danno una ruota solida. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.