
Ruota girevole per carichi leggeri 150 mm, gomma nera, cuscinetto a rulli, foro passante 12,5 mm, 170 kg, Cod. 34025

Ruota girevole per carichi leggeri, rivestimento in gomma nera, cuscinetto a rulli, diametro ruota 150 mm. Portata 170 kg dinamici e 210 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.





Numero disegno **2-631 L12** | Codice articolo **34025** | EAN **3838461340253**

Tipo	Ruota girevole per carichi leggeri
Diametro ruota	150 mm
Larghezza ruota	40 mm
Rivestimento	rivestimento in gomma nera, 80 Shore A
Colore del rivestimento	nero
Nucleo ruota	acciaio zincato elettroliticamente, senza Cr(VI)
Organo di rotolamento	cuscinetto a rulli
Portata dinamica	170 kg
Portata statica	210 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	180 mm
Disassamento	50 mm
Peso	1,85 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +70 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +80 °C
Dimensioni della piastra	93 mm

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI). Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE). Testata secondo EN 12532.

Caratteristiche e applicazioni

Gira con facilità e supera pavimenti irregolari e ostacoli. Cerchio in acciaio e rivestimento in gomma danno una ruota solida. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.