
Ruota girevole per carichi leggeri 180 mm, gomma nera, boccola, foro passante 12,5 mm, 200 kg, Art. 2-208 L12

Ruota girevole per carichi leggeri con ruota da 180 mm di diametro, rivestimento in gomma nera, su boccola. Portata 200 kg dinamici e 250 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.





Numero disegno **2-208 L12** | SKU **34044** | EAN **3838461340444**

Tipo	Ruota girevole per carichi leggeri
Diametro ruota	180 mm
Larghezza ruota	50 mm
Rivestimento	rivestimento in gomma nera, 80 Shore A
Colore del rivestimento	nero
Nucleo ruota	acciaio zincato elettroliticamente, senza Cr(VI)
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	200 kg
Portata statica	250 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	210 mm
Disassamento	55 mm
Peso	3,3 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +70 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +80 °C
Dimensioni della piastra	93 mm

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI). Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE). Testata secondo EN 12532.

Caratteristiche e applicazioni

Gira con facilità e supera pavimenti irregolari e ostacoli. Cerchio in acciaio e rivestimento in gomma danno una ruota solida. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.