
Ruota girevole per carichi leggeri con freno totale 100 mm, gomma nera, boccola, foro passante 12,5 mm, 80 kg, Cod. 34205

Ruota girevole per carichi leggeri con freno totale, rivestimento in gomma nera, boccola, diametro ruota 100 mm. Portata 80 kg dinamici e 100 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.





Numero disegno **2-987 L12** | Codice articolo **34205** | EAN **3838461342059**

Tipo	Ruota girevole per carichi leggeri con freno totale
Diametro ruota	100 mm
Larghezza ruota	32 mm
Rivestimento	rivestimento in gomma nera, 80 Shore A
Colore del rivestimento	nero
Nucleo ruota	polipropilene
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	80 kg
Portata statica	100 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	128 mm
Disassamento	40 mm
Freno	freno totale (blocca ruota e rotazione)
Peso	0,9 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +70 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +80 °C
Dimensioni della piastra	70 mm

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI). Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE). Testata secondo EN 12532.

Caratteristiche e applicazioni

Adatta a pavimenti bagnati e a ostacoli bassi. Il rivestimento in gomma smorza vibrazioni e rumore. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.