
Ruota girevole 150 mm, polipropilene, boccola, foro passante 12,5 mm, 250 kg, Cod. 34295, nucleo ruota nero

Ruota girevole, ruota monolitica in polipropilene, boccola, diametro ruota 150 mm. Portata 250 kg dinamici e 310 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.





Numero disegno **2-768 L12** | Codice articolo **34295** | EAN **3838461342950**

Tipo	Ruota girevole
Diametro ruota	150 mm
Larghezza ruota	46 mm
Rivestimento	ruota monolitica in polipropilene, 60±5 Shore D
Nucleo ruota	polipropilene
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	250 kg
Portata statica	310 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	180 mm
Disassamento	50 mm
Peso	1,6 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +60 °C
Dimensioni della piastra	93 mm
Durezza del battistrada	60 Shore D

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI).

Caratteristiche e applicazioni

Il polipropilene resiste agli acidi, si consuma lentamente e rotola con bassa resistenza. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.