
Ruota girevole con freno totale 80 mm, polipropilene, cuscinetto a rulli, foro passante 12,5 mm, 100 kg, Cod. 34504, nucleo ruota nero

Ruota girevole con freno totale, diametro ruota 80 mm, ruota monolitica in polipropilene, con cuscinetto a rulli. Sopporta 100 kg dinamici e 120 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.





Numero disegno **2-788 L12** | Codice articolo **34504** | EAN **3838461345043**

Tipo	Ruota girevole con freno totale
Diametro ruota	80 mm
Larghezza ruota	35 mm
Rivestimento	ruota monolitica in polipropilene, 60±5 Shore D
Nucleo ruota	polipropilene
Organo di rotolamento	cuscinetto a rulli
Portata dinamica	100 kg
Portata statica	120 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	106 mm
Disassamento	40 mm
Freno	freno totale (blocca ruota e rotazione)
Peso	0,63 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +60 °C
Dimensioni della piastra	70 mm
Durezza del battistrada	60 Shore D

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI).

Caratteristiche e applicazioni

Il polipropilene resiste agli acidi, si consuma lentamente e rotola con bassa resistenza. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.