
Ruota girevole con freno totale 100 mm, polipropilene, boccola, foro passante 12,5 mm, 125 kg, Cod. 34525, nucleo ruota nero

Ruota girevole con freno totale, diametro ruota 100 mm, ruota monolitica in polipropilene, con boccola. Sopporta 125 kg dinamici e 150 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.





Numero disegno **2-794 L12** | Codice articolo **34525** | EAN **3838461345258**

Tipo	Ruota girevole con freno totale
Diametro ruota	100 mm
Larghezza ruota	35 mm
Rivestimento	ruota monolitica in polipropilene, 60±5 Shore D
Nucleo ruota	polipropilene
Organo di rotolamento	boccola
Portata dinamica	125 kg
Portata statica	150 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	128 mm
Disassamento	40 mm
Freno	freno totale (blocca ruota e rotazione)
Peso	0,65 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +60 °C
Dimensioni della piastra	70 mm
Durezza del battistrada	60 Shore D

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI).

Caratteristiche e applicazioni

Il polipropilene resiste agli acidi, si consuma lentamente e rotola con bassa resistenza. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.