Ruota girevole con freno totale 200 mm, polipropilene, cuscinetto a rulli, foro passante 12,5 mm, 250 kg, Cod. 34605, nucleo ruota bianco

Ruota girevole con freno totale con ruota da 200 mm di diametro, ruota monolitica in polipropilene, su cuscinetto a rulli. Portata 250 kg dinamici e 310 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.





Numero disegno **2-792 L12** | Codice articolo **34605** | EAN **3838461346057**

Tipo	Ruota girevole con freno totale
Diametro ruota	200 mm
Larghezza ruota	50 mm
Rivestimento	ruota monolitica in polipropilene, 60±5 Shore D
Nucleo ruota	polipropilene
Organo di rotolamento	cuscinetto a rulli
Portata dinamica	250 kg
Portata statica	310 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	232 mm
Disassamento	60 mm
Freno	freno totale (blocca ruota e rotazione)
Peso	2,1 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +60 °C
Dimensioni della piastra	93 mm
Durezza del battistrada	60 Shore D

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI).

Caratteristiche e applicazioni

Il polipropilene resiste agli acidi, si consuma lentamente e rotola con bassa resistenza. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.