Ruota singola 200 mm, gomma grigia, cuscinetto a rulli, foro asse 20 mm, 230 kg, Cod. 35463

Ruota singola, rivestimento in gomma grigia, cuscinetto a rulli, diametro ruota 200 mm. Portata 230 kg dinamici e 280 kg statici, foro asse da 20 mm.



Numero disegno **2-948 A** | Codice articolo **35463** | EAN **3838461354632**

Tipo	Ruota singola
Diametro ruota	200 mm
Larghezza ruota	50 mm
Rivestimento	rivestimento in gomma grigia, 83 Shore A
Colore del rivestimento	grigio
Nucleo ruota	polipropilene
Organo di rotolamento	cuscinetto a rulli
Portata dinamica	230 kg
Portata statica	280 kg
Foro asse	20 mm
Peso	1,45 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +70 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +80 °C
Tipo di fissaggio	Mozzo ruota
Lunghezza mozzo	58 mm

Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE). Testata secondo EN 12532.

Caratteristiche e applicazioni

La gomma grigia non lascia segni sul pavimento. Il rivestimento smorza vibrazioni e rumore e la ruota va bene in interni ed esterni. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.