Ruota singola 160 mm per carichi pesanti, poliammide, cuscinetto a sfere, foro asse 20 mm, 400 kg, Cod. 35595, nucleo ruota bianco

Ruota singola per carichi pesanti, ruota monolitica in poliammide, cuscinetto a sfere, diametro ruota 160 mm. Portata 400 kg dinamici e 500 kg statici, foro asse da 20 mm.



Numero disegno **2-278 ISO** | Codice articolo **35595** | EAN **3838461355950**

Tipo	Ruota singola per carichi pesanti
Diametro ruota	160 mm
Larghezza ruota	50 mm
Rivestimento	ruota monolitica in poliammide, 70±5 Shore D
Nucleo ruota	poliammide
Organo di rotolamento	cuscinetto a sfere
Portata dinamica	400 kg
Portata statica	500 kg
Foro asse	20 mm
Peso	0,6 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -25 a +80 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +110 °C
Tipo di fissaggio	Mozzo ruota
Durezza del battistrada	70 Shore D

Caratteristiche e applicazioni

Usura ridotta, poco sforzo per mantenere il rotolamento e rotazione facile. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.