Ruota girevole 125 mm, gomma grigia, cuscinetto a rulli, foro passante 12,5 mm, 130 kg, Cod. 38614

Ruota girevole, diametro ruota 125 mm, rivestimento in gomma grigia, con cuscinetto a rulli. Sopporta 130 kg dinamici e 160 kg statici, fissaggio con foro passante da 12,5 mm.





Numero disegno **2-967 L12** | Codice articolo **38614** | EAN **3838461386145**

Tipo	Ruota girevole
Diametro ruota	125 mm
Larghezza ruota	37 mm
Rivestimento	rivestimento in gomma grigia, 83 Shore A
Colore del rivestimento	grigio
Nucleo ruota	polipropilene
Organo di rotolamento	cuscinetto a rulli
Portata dinamica	130 kg
Portata statica	160 kg
Fissaggio	Foro passante
Diametro del foro centrale	12,5 mm
Altezza totale	155 mm
Disassamento	40 mm
Peso	1,15 kg
Temperatura di esercizio continuo	da -20 a +70 °C
Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)	da -30 a +80 °C
Dimensioni della piastra	70 mm

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI). Rivestimento privo di IPA (direttiva UE 2005/69/CE). Testata secondo EN 12532.

Caratteristiche e applicazioni

La gomma grigia non lascia segni sul pavimento. Il rivestimento smorza vibrazioni e rumore e la ruota va bene in interni ed esterni. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.