
# Ruota girevole 75 mm per mobili, gomma termoplastica (TPE), boccola, foro passante 10,5 mm, 75 kg, Art. 2-825 O10

Ruota girevole per mobili con ruota da 75 mm di diametro, rivestimento in gomma termoplastica (TPE), su boccola. Portata 75 kg dinamici e 90 kg statici, fissaggio con foro passante da 10,5 mm.






Numero disegno **2-825 O10** | SKU **39174** | EAN **3838461391743**

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Ruota girevole per mobili |
| **Diametro ruota** | 75 mm |
| **Larghezza ruota** | 25 mm |
| **Rivestimento** | rivestimento in gomma termoplastica (TPE), 92 Shore A |
| **Colore del rivestimento** | grigio |
| **Nucleo ruota** | polipropilene |
| **Organo di rotolamento** | boccola |
| **Portata dinamica** | 75 kg |
| **Portata statica** | 90 kg |
| **Fissaggio** | Foro passante |
| **Diametro del foro centrale** | 10,5 mm |
| **Altezza totale** | 96 mm |
| **Disassamento** | 35 mm |
| **Peso** | 0,25 kg |
| **Temperatura di esercizio continuo** | da -20 a +60 °C |
| **Temperatura, esposizione breve (max. 10 min)** | da -30 a +80 °C |
| **Dimensioni della piastra** | 47 mm |
| **Materiale del battistrada** | Polietilene |

Forcella zincata elettroliticamente e senza Cr(VI).

## Caratteristiche e applicazioni

Poca deformazione quando l'arredo si sposta di rado, nessun segno sul pavimento e la ruota gira con facilità. Su richiesta: altri colori per ruota e rivestimento, nonché un rivestimento elettricamente conduttivo o antistatico (ESD).

Inviateci il disegno o le dimensioni della ruota da sostituire e vi confermeremo la compatibilità. Preventivo entro 1 o 2 giorni lavorativi.

Dati dalla banca dati prodotti LIV, ottobre 2026.